



Lift&Drive 90IE

Enkel men robust





Lätt förflyttning

Flytta inte omkring större vikt än nödvändigt. Med ett optimerat vikt-kapacitetsförhållande minimeras totalvikten.



Lätt att rengöra

Fins i rostfritt stål som tillval och som är enkel att rengöra. En specialkonstruerad skyddsrem, underlättar rengöringen och minskar partikelutsläppen vid drift.



Få den lösning du behöver

Din optimala lösning beror på uppgiften, lasten, operatören och arbetsmiljön. Med många olika alternativ och verktyg kan Pronomic anpassa en lösning som tillgodoser dina behov och löser dina problem.



Lättrullad med tung last

En lyftvagn med lågt rullmotstånd gör det lättare att förflytta tunga laster, vilket ytterligare minskar påfrestningen för kroppen.



När driftsäkerhet och precision är huvudsaken

Vårt unika, spindelbaserade lyftsystem möjliggör snabb och precis lyfthantering och minskad belastning. Det sparar inte bara tid, utan ökar också säkerheten och tillförlitligheten, med minimala underhållskrav.



Manöverbarhet i trånga utrymmen

Svängbara hjul ger en mycket liten svängradie, vilket gör vagnen lättstyrd.



Ergonomi för alla

Genom att justera handtaget till optimal arbetshöjd kan varje vagnsoperatör minska belastningen på muskler och leder.

Lågbyggt

Platsar under pall som underlättar vid lastning och lossning av gods.

Duglig när du behöver det

Lift&Drive 90IE är en enkel men effektiv lyftvagn med bredare och längre chassi än vårt Eco-sortiment. Den är enkel att använda och stuva undan, vilket gör den perfekt för arbetsmiljöer som storkök, kontor, bibliotek eller butiker – samt inom industrin.

Vagnen är smidig och stabil, med en lyftkapacitet på 90 kg. Handtagen är lätta att justera så att de passar dig, och säkerhetsfunktioner som överbelastningsskydd och säkerhetskoppling gör att det även är säkert för

oerfarna operatörer att använda vagnen. Tack vare motorbromsen kan lasten hållas upplyft längre.

Lågt rullmotstånd i kombination med ett optimalt förhållande mellan vikt och kapacitet möjliggör ergonomiska och säkra lyft utan risk för belastningsskador. Den hållbara kvalitetskonstruktionen kräver endast minimalt underhåll.

- Driftsäker kvalitetskonstruktion med minimala underhållskrav
- Kompakt konstruktion som får plats överallt
- Tar upp lite plats när den är parkerad
- Enkel och säker att använda, även för oerfarna operatörer
- Kan justeras för att bäst passa operatören
- Helsvetsat, blankpolerat chassi av rostfritt stål som tillval: enkelt att rengöra
- Ekonomiskt val för enklare industriella användningsområden

Basdata

Höjd (mm)	Min 1433 Max 2183
Längd (mm)	764
Bredd (mm)	550
Netto vikt (kg)	33
Maxlast inkluderat verktyg (kg)	90
Max lyfthastighet tom/full (mm/s)	83
Säkerhet	CE
Batteri	Gastäta ventilreglerade blybatterier (VRLA)
Nominell batterispänning	24V DC (12V x 2)
Batterikapacitet	7.2 Ah
Rostfritt som tillval	Ja



PRONOMIC AB

Box 5504

192 05 Sollentuna

Sverige

+46 (0) 8 544 706 60

sales@pronomic.com

pronomic.com

Smart moves
for safe work